


4563

P1	P2	P1	P2
1	2	12	12
2	18	13	8
3	1	14	16
4	13	15	7
5	3	16	15
6	14	17	9
7	5	18	17
8	11	19	19
9	4	20	20
10	10	SHIELD	SHIELD
11	6		

NOTE: All relevant materials are complied with RoHS directive .

3	UL1061 28AWG INSULATOR WIRE, LENGTH 25mm, ID0.9, DRAWING No.EH002801C-024	1	M304
	MOLDED PE COLOR TRANSPARENT		M280
	MOLDED PVC WHITE(HA8250)		M304
	PCB: MSL-74	1	M730
2	DP20 FEMALE, GOLD PLASH ON CONTACTS AND GOLD CONNECTOR, BLACK INSULATOR(62S020S-30A4F-B)	1	M24
1	MINI DP20 MALE, GOLD PLASH ON CONTACTS AND GOLD CONNECTOR, WHITE INSULATOR(DP20-WS1G-MN13)	1	M977
No.	DESCRIPTION	Q'TY	Supplier
APPROVED		 Cable Length Unless Other Spec. Tolerances: 0 ~200mm ±10mm 201~1000mm ±20mm 1001 ~1500mm ±25mm 1501~2100mm ±30mm 2100mm↑ ±40mm	
CHECKED	HU		
DRAWING	JIANG		
DATE	04/AUG/11		
ITEM NO.	MDPM-DPF	UNIT:mm	